

めるめるAPI(実装)

リクエストについて

URL	http://www.itm-asp.com/api/2/melmel/autoCommand
リクエスト形式	HTTP/POST

パラメータ

id	必須	半角英数字	ユーザID
password	必須	半角英数字	パスワード
form_id	必須	半角数字	登録させたいフォームID(URLの?のうしろにつく数字)
flag_email1	必須	半角数字	「1」なら配信可能:「2」なら停止:「3」ならエラー停止:「99」なら削除
email1	必須	文字列	メールアドレスを入力
name_sei		文字列	名前:姓を入力
name_mei		文字列	名前:名を入力
kana_sei		文字列	フリガナ:セイを入力
kana_mei		文字列	フリガナ:メイを入力
company		文字列	会社名
position		文字列	役所名
gender		文字列	性別 男:女
birthday		半角数字	誕生日
tel1		半角数字	電話番号
fax		半角数字	FAX番号
zip		半角数字	郵便番号
pref		文字列	都道府県
address1		文字列	住所1(市区町村まで)
address2		文字列	住所2(以下)
parameter1		文字列	オリジナルパラメータ1(それ以下パラメータ2~10は数字を適宜変更して下さい。)
flag_mail_thanks		半角数字	完了メール送信(登録者)「t」なら送信します:「f」なら送信しません
flag_mail_finish		半角数字	完了メール送信(管理者)「t」なら送信します:「f」なら送信しません

レスポンスについて

レスポンス形式	HTTP/XML or HTTPS/XML
---------	-----------------------

レスポンス内容

ノード名	説明	att	値	データ長(文字数)
result	すべての結果を含みます			
resultCode	APIの処理結果コード		半角数字	1~9

結果コードについて

値	説明
0	保存成功
1	リクエストパラメータ不正エラー
2	重複エラー
3	外部接続エラー
4	該当アドレスなし
9	システムエラー

出力例

```
<result>
<resultCode>0</resultCode>
<melmel>
<regist status="1" error="0"/>
</melmel>
</result>
```

備考

エンドユーザの削除、登録、更新ができるAPI。メルマガのForm_idとエンドユーザのメールアドレス、配信ステータスで自動判断されます。
削除はflag_email1=99で実行されます。
 更新は配信ステータスを配信可能から停止などに変更可能。
 むるめる管理画面の「フォームからの登録時に所属させるグループ」にメールアドレスは追加されます。

めるめるAPI(登録)

リクエストについて

URL	http://www.itm-asp.com/api/2/melmel/insert
リクエスト形式	HTTP/POST

パラメータ

id	必須	半角英数字	ユーザID
password	必須	半角英数字	パスワード
form_id	必須	半角数字	登録させたいフォームID(URLの?のうしろにつく数字)
flag_email1	必須	半角数字	「1」なら配信可能
email1	必須	文字列	メールアドレスを入力
name_sei		文字列	名前:姓を入力
name_mei		文字列	名前:名を入力
kana_sei		文字列	フリガナ:セイを入力
kana_mei		文字列	フリガナ:メイを入力
company		文字列	会社名
position		文字列	役所名
gender		文字列	性別 男:女
birthday		半角数字	誕生日
tel1		半角数字	電話番号
fax		半角数字	FAX番号
zip		半角数字	郵便番号
pref		文字列	都道府県
address1		文字列	住所1(市区町村まで)
address2		文字列	住所2(以下)
parameter1		文字列	オリジナルパラメータ1(それ以下パラメータ2~10は数字を適宜変更して下さい。)
flag_mail_thanks		半角数字	完了メール送信(登録者)「t」なら送信します:「f」なら送信しません
flag_mail_finish		半角数字	完了メール送信(管理者)「t」なら送信します:「f」なら送信しません

レスポンスについて

レスポンス形式	HTTP/XML or HTTPS/XML
---------	-----------------------

レスポンス内容

ノード名	説明	att	値	データ長(文字数)
result	すべての結果を含みます			
resultCode	APIの処理結果コード		半角数字	1~9

結果コードについて

値	説明
0	保存成功
1	リクエストパラメータ不正エラー
2	重複エラー
3	外部接続エラー
4	該当アドレスなし
9	システムエラー

出力例

```
<result>
<resultCode>0</resultCode>
<melmel>
<regist status="1" error="0"/>
</melmel>
</result>
```

備考

エンドユーザの登録のみを行うAPI。同じメールアドレスを登録しようとするすると重複エラーになります。

めるめるAPI(更新)

リクエストについて

URL	http://www.itm-asp.com/api/2/melmel/update
リクエスト形式	HTTP/POST

パラメータ

id	必須	半角英数字	ユーザID
password	必須	半角英数字	パスワード
form_id	必須	半角数字	登録させたいフォームID(URLの?のうしろにつく数字)
flag_email1	必須	半角数字	「1」なら配信可能:「2」なら停止:「3」ならエラー停止
email1	必須	文字列	メールアドレスを入力
name_sei		文字列	名前:姓を入力
name_mei		文字列	名前:名を入力
kana_sei		文字列	フリガナ:セイを入力
kana_mei		文字列	フリガナ:メイを入力
company		文字列	会社名
position		文字列	役所名
gender		文字列	性別 男:女
birthday		半角数字	誕生日
tel1		半角数字	電話番号
fax		半角数字	FAX番号
zip		半角数字	郵便番号
pref		文字列	都道府県
address1		文字列	住所1(市区町村まで)
address2		文字列	住所2(以下)
parameter1		文字列	オリジナルパラメータ1(それ以下パラメータ2~10は数字を適宜変更して下さい。)
flag_mail_thanks		半角数字	完了メール送信(登録者)「t」なら送信します:「f」なら送信しません
flag_mail_finish		半角数字	完了メール送信(管理者)「t」なら送信します:「f」なら送信しません

レスポンスについて

レスポンス形式	HTTP/XML or HTTPS/XML
---------	-----------------------

レスポンス内容

ノード名	説明	att	値	データ長(文字数)
result	すべての結果を含みます			
resultCode	APIの処理結果コード		半角数字	1~9

結果コードについて

値	説明
0	保存成功
1	リクエストパラメータ不正エラー
2	重複エラー
3	外部接続エラー
4	該当アドレスなし
9	システムエラー

出力例

```
<result>
<resultCode>0</resultCode>
<melmel>
<regist status="1" error="0"/>
</melmel>
</result>
```

備考

エンドユーザの更新のみを行うAPI。既に登録されてあるエンドユーザのみの更新できます。
全く登録のなかったエンドユーザの更新はできないようになっています。

めるめるAPI(削除)

リクエストについて

URL	http://www.itm-asp.com/api/2/melmel/delete
リクエスト形式	HTTP/POST

パラメータ

id	必須	半角英数字	ユーザID
password	必須	半角英数字	パスワード
form_id	必須	半角数字	登録させたいフォームID(URLの?のうしろにつく数字)
flag_email1	必須	半角数字	「99」固定:削除
email1	必須	文字列	メールアドレスを入力
name_sei		文字列	名前:姓を入力
name_mei		文字列	名前:名を入力
kana_sei		文字列	フリガナ:セイを入力
kana_mei		文字列	フリガナ:メイを入力
company		文字列	会社名
position		文字列	役所名
gender		文字列	性別 男:女
birthday		半角数字	誕生日
tel1		半角数字	電話番号
fax		半角数字	FAX番号
zip		半角数字	郵便番号
pref		文字列	都道府県
address1		文字列	住所1(市区町村まで)
address2		文字列	住所2(以下)
parameter1		文字列	オリジナルパラメータ1(それ以下パラメータ2~10は数字を適宜変更して下さい。)
flag_mail_thanks		半角数字	完了メール送信(登録者)「t」なら送信します:「f」なら送信しません
flag_mail_finish		半角数字	完了メール送信(管理者)「t」なら送信します:「f」なら送信しません

レスポンスについて

レスポンス形式	HTTP/XML or HTTPS/XML
---------	-----------------------

レスポンス内容

ノード名	説明	att	値	データ長(文字数)
result	すべての結果を含みます			
resultCode	APIの処理結果コード		半角数字	1~9

結果コードについて

値	説明
0	保存成功
1	リクエストパラメータ不正エラー
2	重複エラー
3	外部接続エラー
4	該当アドレスなし
9	システムエラー

出力例

```
<result>
<resultCode>0</resultCode>
<melmel>
<regist status="1" error="0"/>
</melmel>
</result>
```

備考

エンドユーザの削除のみを行うAPI。
 エンドユーザの登録がない状態での削除は「該当アドレスなし」の結果コードを返します。